



**Technische Daten Philips Led-Scheinwerfer Coreline BVP140**  
**Aluminium 225W 30500lm 103-8x57D - 740 Kaltweiß | IP66 - Dali Dimmbar - Asymmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237365                                 |
| EAN                                     | 8718699872885                          |
| Marke                                   | Philips                                |
| Herstellername                          | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                 |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Watt                         | 225              |
| Ersetzt (Watt)               | 200              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 30500            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 136              |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 103-8x57        |
| Leistungsfaktor       | >0.95           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| EOC8               | 87288500                                  |
| Leuchtenverbindung | IDC                                       |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK09 - 10 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Aluminium                                 |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Aluminium                                 |
| Produktserie       | CoreLine                                  |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 540 |
| Breite (mm) | 560 |
| Höhe (mm)   | 70  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp                                                                                                          | Kein Sensor                                                                                                      |
|  persönliche <b>Beratung</b>    |  <b>individuelle Angebote</b> |
|  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |  <b>einfache Retour</b>       |