



Technische Daten Philips LED Panel  
TrueBlend 32W 4200lm - 940 Kaltweiß  
| 120x30cm - UGR < 18 - Höchste  
Farbwiedergabe - Dimmbar -  
Bewegungs- und Lichtsensor - 3  
Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251916                                   |
| EAN                                     | 8720169621985                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                    |

## Technische Informationen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                           |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                                     |
| Watt                     | 32                                       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                  |
| Dimmbar                  | Nur mit dimmbarem Vorschaltgerät dimmbar |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß                             |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                            |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe          |
| Helle Farbe              | Weiß                                     |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                              |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4200                                     |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 131                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                   |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 18                     |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)        |
| Betriebstemperatur                        | 0°C bis +25°C            |
| Notfallbeleuchtung                        | 3 Stunden Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe                               | Weiß                     |
| Gehäuse                                   | Stahl                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                     |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1200     |
| Breite (mm)          | 300      |
| Höhe (mm)            | 100      |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b><br>Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
|           |  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                                           |